

D-808

Laser a diodo 808 nm. per l'eliminazione progressiva e definitiva dei peli superflui



Modello di ultima generazione con ben 800 watt di potenza, assemblato in un case di metallo robustissimo verniciato con vernice a spessore e rifinito con inserti di plexiglass. L'interno del mobile retroilluminato ed il monitor touch screen da 8 pollici con elevatissima risoluzione, orientabile di 180°, danno l'idea di elevata professionalità e design. Il software dell'apparecchio è gestito da un potentissimo processore ed il sistema di raffreddamento è garantito da un circuito che mantiene le barre led a temperatura costante e quindi utilizzabili senza sosta. Lo stesso sistema viene utilizzato per raffreddare perfettamente la pelle della persona sottoposta al trattamento, al fine di evitare scottature.

BEAUTY LINE INTERNATIONAL s.a.s. di Mammini M. & C.

Via Forze Armate 260 - 20152 MILANO - ☎/Fax 02 67.06.119 - cell.335 6199537
e-mail: beautylineint@libero.it - website: www.beautylineinternational.it

Descrizione	Caratteristiche Tecniche
Alimentazione	230 VAC 50/60Hz
Assorbimento	950 VA
Fusibili	2 x T10A
Raffreddamento	Acqua + gruppo frigorifero + semiconduttore
Tipo di sorgente	Array laser 808 nm 800W
Superficie trattata (EMISSIONE)	11mm x 11 mm (808 nm)
Filtro	Prisma finestra 808 nm di uscita
Potenza max	40 Joule/cm ² massimi
Regolazione potenza	Da 0% a 100%
Modalità di emissione	Singolo impulso (depilazione), ripetuto (per depilazione ad impulsi)
Durata max impulso	50 ms 300ms
Frequenza di Uscita	Regolabile da 1 a 10 Hz
Conta impulsi	Da 0 a 10.000.000
Conta tempo	Da 0 a 99 m
Visualizzazione parametri	Tramite display grafico 8" colore con touch screen
Impostazione dei parametri	Guidata da menu ad icone e testo
Comandi	Touch screen Pedale + Pulsante per controllo emissione
Allarmi ed indicazione	Temperatura testa elevata Anomalia alimentazione laser Indicazione acustica emissione luce
Sicurezze	Password per accesso non autorizzato Pulsante di emergenza a fungo
Controlli	Controllo a microprocessore di tutti i parametri e del funzionamento dell'alimentatore
Temperatura di funzionamento	Da 10 a 35°C
Umidità rel. Di funzionamento	Dal 30 a 80%
Descrizione	Caratteristiche
Temperatura di stoccaggio	-20 ÷ 70°C
Umidità relativa	5 ÷ 80% non condensata
Dimensioni	H 90cm x L 35cm x P 60cm
Peso	45 Kg

BEAUTY LINE INTERNATIONAL s.a.s. di Mammini M. & C.

Via Forze Armate 260 - 20152 MILANO - ☎/Fax 02 67.06.119 - cell.335 6199537

e-mail: beautylineint@libero.it - website: www.beautylineinternational.it